

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ МОЩЕНИЯ

Светодиодные прожекторы для мощения встраиваются в пол, плитку или тротуар, бетон или камень, подходят для установки в мощение возле пешеходных фонтанов. Такой тип подсветки также используется для декоративного освещения дорожек, растений, деревьев и кустарников.

Монохромные прожекторы можно заказать в следующих цветах: теплый белый (WW), холодный белый (CW), красный (R), зеленый (G), синий (B), оранжевый (O), желтый (Y), а также с разным углом свечения: 8°, 10°, 15°, 25°, 45° (в каталоге представлен артикул прожектора с углом свечения 45°).

Изготовитель	Фабрика Фонтанов
Степень защиты	IP 67
Материал	лицевая накладка из нержавеющей стали, алюминиевый корпус

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Размеры, мм	Кол-во диодов, шт	Мощность, Вт / Напряжение, В	Масса, кг	Цвет	Вид светильника
11845	ДхВ 42 x 73 Монтажное основание Ø39	1	1 / 12 DC	0,22	Монохромный	
11847	ДхВ 100 x 125 Монтажное основание Ø95	3	4 / 12 DC	0,65	Монохромный	
11846					RGB	
11849	ДхВ 130 x 143 Монтажное основание Ø125	6	7 / 12 DC	1,15	Монохромный	
11848					RGB	
11851	ДхВ 160 x 145 Монтажное основание Ø150	9	11 / 12 DC	1,66	Монохромный	
11850					RGB	
11853	ДхВ 180 x 145 Монтажное основание Ø170	12	14 / 12 DC	2,01	Монохромный	
11852					RGB	

Артикул	Размеры, мм	Кол-во диодов, шт	Мощность, Вт / Напряжение, В	Масса, кг	Цвет	Вид светильника
11855	ДхВ 210 x 145 Монтажное основание Ø195	18	20 / 12 DC	2,77	Монохромный	
11854					RGB	
11857	ДхВ 260 x 145 Монтажное основание Ø245	24	26 / 12 DC	4,20	Монохромный	
11856					RGB	
11859	ДхВ 320 x 105 Монтажное основание Ø295	36	38 / 12 DC	6,10	Монохромный	
11858					RGB	
11861	ДхШхВ 160x160x65 Монтажное основание 155x155x65	9	11 / 12 DC	1,90	Монохромный	
11860					RGB	
11863	ДхШхВ 200x200x75 Монтажное основание 185x185x75	16	18 / 12 DC	2,40	Монохромный	
11862					RGB	
11865	ДхШхВ 300x300x65 Монтажное основание 285x285x75	36	38 / 12 DC	6,0	Монохромный	
11864					RGB	
11867	ДхШхВ 500x90x75 Монтажное основание 492x82x70	12	14 / 12 DC	4,0	Монохромный	
11866					RGB	
11869	ДхШхВ 1000x90x80 Монтажное основание 992x82x75	24	26 / 12 DC	6,0	Монохромный	
11868					RGB	